

MV-80 INVERTIDO



Especificaciones Técnicas

Panel de acero estructural de ocho trapezoides invertidos.

Acero	: Calidad Estructural Grado 37 (σf: 2.600 kg/cm2).
Recubrimiento	: Zinc Aluminio, aplicado en ambas caras según norma fabricación ASTM A792 M08 / calidad tipo AZ -150 (150 gr/m2).
Terminación	: Prepaintado (pintura de poliéster con espesor de 20 micras aplicada en una cara, en línea continua a base de resinas sintéticas, pigmentos y aditivos que proporcionan un acabado de alta calidad). Variedad de colores.
	Natural (Zinc Aluminio o Galvanizado).

Ancho útil	1007	mm
Ancho Nominal	1066	mm
Alto Nervio	25	mm
Espesores	0.40 0.50	mm mm
Largos especial	Hasta	12 mt

Ventajas

- Diseño innovador de gran valor estético.
- Su ancho útil permite gran ahorro por m2 instalado.
- Extraordinaria liviandad.
- Permite soluciones curvas y contracurvas.
- Alta resistencia mecánica.
- Gran resistencia a la humedad, corrosión y medio ambiente.
- Instalación rápida y simple.
- Sus dimensiones permiten un fácil traslado.
- Los largos a pedido libre (hasta 15 mt) permiten soluciones de largo continuo. (mínimo 1000 mm).
- Superficie homogénea de limpieza fácil y rápida.
- Sistema corta goteras.

Aplicaciones

Revestimientos laterales de naves industriales, grandes bodegas, edificios instituciones, comerciales e instalaciones mineras.