

## Especificaciones Técnicas Planchas de acero liso (Galvanizado, Zinc Aluminio y Prepintado).

Recubrimiento : Zinc Aluminio aplicado en ambas caras según norma de fabricación

ASTM A792 M08 / calidad AZ-150 (150 gr/m2).

Zinc Galvanizado aplicado en ambas caras según norma de fabricación ASTM A653 M07 / calidad G-40 (120 gr/m2) /calidad G-60 (180 gr/m2) y G-90

(275 gr/m2).

Terminación : Prepintado (pintura de poliéster con espesor de 20 micras aplicada en una

cara, línea continua a base de resinas sintéticas, pigmentos y aditivos que proporcionan un acabado de alta calidad). Variedad de colores.

Natural (zinc aluminio y zinc galvanizado).

## **Ventajas**


- Disponibilidad de entrega de planchas y bobinas en largos y anchos estándar (según tabla adjunta) y a pedido.
- Planchas cumplen con norma chilena oficial NCh 222 Of 1999.

Ancho útil	1219	mm
Ancho útil (2)	1000	mm
Largo	3 metros y a pedido	
Espesores	0.40	mm mm

## **Aplicaciones**

- Hojalatería y forros de terminación.
- Ductos de aire acondicionado.
- Tubos de calefont y estufas a leña.
- Perfiles especiales para la construcción
- Recubrimiento de artefactos de línea blanca: lavadoras, refrigeradores, máquinas de frío, otros

## Carta de colores



Colores referenciales. Para otros colores a pedido-consultar por volumen mínimo de cotizació