


MV-TEJA MAULE



Especificaciones Técnicas Panel de acero continuo estampado de teja.

Descripción: Teja continua Maule está constituida por cinco ondas, semejantes a las tejas de arcilla o cemento. Su sistema de traslape lateral ofrece seguridad y estanqueidad.

Recubrimiento: Zinc aluminio aplicado en ambas caras según norma de fabricación ASTM A 792 M08/ calidad AZ150 (150GR/M2).

Terminación: Prepintado. Pintura poliéster espesor de 20 micras aplicada en una cara, en línea continua a base de resinas sintéticas, pigmentos y aditivos que proporcionan un acabado de alta calidad. Variedad de colores sujeto a disponibilidad de stock.

Ancho útil	1.075 mm
Ancho Nominal	1.175 mm
Espesor	0.40 mm
Largo	Estandar y especial

Ventajas

- Peso significativamente menor que el de tejas convencionales, por lo que se requiere menos estructura soportante.
- Se puede fabricar en largos continuos de acuerdo a su modulación, pudiendo alcanzar largos cercanos a 8m.
- Terminación en acero prepintado, en sus terminaciones poliéster tradicional y acabado mate, realzan la belleza de su construcción y otorgan mayor durabilidad en el tiempo.
- Solución rápida. liviana y estanca al tener menos traslapes laterales y longitudinales.

NOTA:




- Nuestros productos están en constante proceso de innovación y desarrollo, por lo que pueden estar afectos a modificaciones, sin previo aviso.
- Para solicitar mayor Información contacte a nuestro departamento técnico.

Aplicaciones




- Uso recomendado para cubiertas de proyectos habitacionales.
- Techo que funciona perfectamente en zonas de lluvia intensa y viento, pues su largo continuo permite escurrimiento en forma expedita.
- La teja puede entregarse con una lámina anticondensante en la trassara, capaz de absorber hasta 1l/m² de humedad ambiente. Pendiente mínima de instalación recomendada 15%.

MV-TEJA MAULE




DETALLES COMPLEMENTO DE HOJALATERIA



nota:
Se recomienda uso de sello sobre onda bajo caballete.



DETALLES DE LA INSTALACIÓN



NOTA:

La tolerancia de los valores es de $\pm 5 \text{ mm}^2$. Largos de módulos 5 y 9 corresponden a productos de stock en paleta de 4 colores disponibles.

NOTA:

Fijación tipo A, Las dimensiones de la fijación dependerán del material de la estructura (madera o acero) y su espesor.

Consulte con su ejecutivo.

Fijación tipo B, tornillo lata /
lata o cónico





TABLA DE CARGAS


Teja Maule e = 0.4mm		Distancia entre Costaneras [mm]			
Tipo de Apoyo	Carga	400	800	1200	1600
	Esfuerzo		633	281	158
	Deformación		2823	846	359
	Esfuerzo	2611	637	281	158
	Deformación	42623	6472	1992	853
	Esfuerzo	3198	792	361	194
	Deformación	36385	5198	1582	674

NOTA: Se considera un acero calidad ASTM A792 Gr.37

Se considera un módulo de Elasticidad, $E = 2070000 \text{ kg/cm}^2$.

Se considera una deformación admisible igual a $1/200$.

Carta de colores



NOTA:

Colores disponibles para acero espesor 0,4mm



CUBIERTAS Y REVESTIMIENTOS METÁLICOS

www.comercialmv.cl

Sucursal Puerto Varas: Ruta 5 Sur, Cruce La Laja, Bodegas Binder, Bodega 13, Teléfono: (+56) 9 4426 6950, Puerto Varas.
 Sucursal Temuco: Av. Rudecindo Ortega 05499, Bodegas Santa Ana, Bodega 4, Teléfono: (+56) 9 5916 3816, Temuco.

patricio@comercialmv.cl pablo@comercialmv.cl
samuel@comercialmv.cl