

### MV-TINGLADO



Medidas



### Especificaciones Técnicas Panel de acero de tipo tinglado.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acero</b>         | : Calidad Estructural Grado 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Recubrimiento</b> | : Zinc Aluminio, aplicado en ambas caras según norma fabricación AS1397-2011.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Terminación</b>   | : Prepintado (pintura de poliéster con espesor de 20 micras aplicada en una cara, en línea continua a base de resinas sintéticas, pigmentos y aditivos que proporcionan un acabado de alta calidad). Variedad de colores. También terminación en madera pdvf y opción texturada en color negro, gris pizarra y terracota. |

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Ancho útil      | 320   | mm    |
| Ancho Nominal   | 345   | mm    |
| Alto Nervio     | 15    | mm    |
| Espesores       | 0.50  | mm    |
| Largos Estándar | Hasta | 12mts |

### Carta de colores

#### PREPINTADO

|                      |                           |                         |                          |                          |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| VA 15<br>Terracota   | RAL 6003<br>Verde tierra  | RAL 1000<br>Sahara      | RAL 9017<br>Negro        | RAL 7024<br>Gris pizarra |
| RAL 3020<br>Rojo     | RAL 6002<br>Verde follaje | RAL 1001<br>Beige       | RAL 5009<br>Azul piedra  | RAL 7040<br>Gris ceniza  |
| RAL 2004<br>Naranja  | RAL 6011<br>Verde musgo   | RAL 9002<br>Gris perla  | RAL 5005<br>Azul cobalto | VA 12<br>Blanco          |
| RAL 1004<br>Amarillo | RAL 6018<br>Verde manzana | RAL 9006<br>Gris silver | RAL 5012<br>Celeste      | RAL 9003<br>Blanco       |

#### MATTE

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| RAL 9017M<br>Negro | RAL 7024M<br>Gris pizarra |
|--------------------|---------------------------|

#### TEXTURADO

|                           |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| RAL 7024T<br>Gris pizarra | RAL 9017T<br>Negro | VA 15<br>Terracota |
|---------------------------|--------------------|--------------------|

#### MADERA PVDF

|        |       |         |
|--------|-------|---------|
| Oregon | Nogal | Castaño |
|--------|-------|---------|

### Aplicaciones

Revestimientos laterales tanto horizontal, vertical y diagonal en exterior. Se instala con un sistema de empalme machiembrado.

Diseño innovador de gran valor estético.

Fijaciones ocultas

Extraordinaria liviandad.

Alta resistencia mecánica.

Gran resistencia a la humedad y corrosión.

Instalación rápida y simple.

Sus dimensiones permiten un fácil traslado.

Los largos a pedido libre (hasta 12 mt)

Superficie homogénea de limpieza fácil y rápida.

